Vertragsnummer

TS Systems

Anlage NS

Bitte füllen Sie dieses Beiblatt vollständig und leserlich aus.

Domain	Name, Vorname des administrativen Ansprechpartners der Domain

Akt	Name	TTL	Typ	Prio	Ziel

Ausfüllhilfe

Akt — Aktion: N = Neueintrag, C = bestehenden Eintrag ändern, D = Bestehenden Eintrag löschen

Name — Dieses Feld enthält den Zielnamen (Beispiel: mail, www oder ftp)

TTL — Dieses Feld enthält die optinale TTL-Zahl (time to live). Es handelt sich um eine Zeitangabe in Sekunden, die festlegt, wie lange ein Eintrag zwischengespeichert werden darf. Falls dieses Feld leer gelassen wird, wird hier der typische Wert von 86400 (entspricht einem Tag) eingetragen.

Typ — Hier kann der Typ des Eintrages ausgewählt werden. Folgende Typen stehen zur Verfügung:

A	Address record – gibt eine IP-Adresse an
AAAA	Ipv6-Adresse
CNAME	gibt eine symbolische Weiterleitung an
MX	Mail Exchanger – legt einen E-Mail-Server fest
PTR	Reverse-Eintrag

Prio — Priorität – dieses Feld wird bei Einträgen des Typs MX zur Festlegung der Reihenfolge der Zuständigkeiten der Mailserver verwendet. Der Mailserver mit der kleinsten Zahl wird bei der E-Mail-Auslieferung zuerst verwendet.

Ziel — Hier kann in Abhängigkeit vom Typ entweder eine IP-Adresse stehen (beim Typ A, z.B. 82.135.58.150), ein DNS-Name (bei den Typen CNAME, MX, PTR z.B. server.tssystems.de.) oder eine Ipv6-Adresse beim Typ AAAA. **Wichtig: bei absoluten DNS-Namen, die sich nicht auf die aktuelle Domain beziehen, muss ein Punkt am Ende angegeben werden, z.B. »server1.tssystems.de.«. Bei relativen DNS-Namen muss der Punkt weggelassen werden, z.B. »server1«.** Die relativen DNS-Namen werden als Präfix vor der aktuellen Domain interpretiert.

Ort, Datum

Unterschrift administrativer Ansprechpartner
✘